













Управляемые видеоэндоскопы VE TITAN серии D

Возможность переключения направления обзора с прямого на боковой обеспечивается наличием двух камер и соответственно двух LED источников света у видеоэндоскопов серии VE TITAN D, что несомненно делает данные приборы универсальным инструментом для технической диагностики в промышленности.



Стоимость VE TITAN серии D в рублях с НДС

Длина зонда	 Ø6.0 мм - управление 4х - 2 камеры
1.5 м 	VE TITAN 60-150-4D Арт. TVE601504D 368 800,00
2.0 м 	VE TITAN 60-200-4D Арт. TVE602004D 378 000,00
2.5 м 	VE TITAN 60-250-4D Арт. TVE602504D 394 200,00
3.0 м 	VE TITAN 60-300-4D Арт. TVE603004D 410 400,00
3.5 м 	VE TITAN 60-350-4D Арт. TVE603504D 426 600,00
4.0 м 	VE TITAN 60-400-4D Арт. TVE604004D 442 800,00
4.5 м 	VE TITAN 60-450-4D Арт. TVE604504D 459 000,00
5.0 м 	VE TITAN 60-500-4D Арт. TVE605004D 475 200,00
6.0 м 	VE TITAN 60-600-4D Арт. TVE606004D 507 600,00
7.0 м 	VE TITAN 60-700-4D Арт. TVE607004D 540 000,00
8.0 м 	VE TITAN 60-800-4D Арт. TVE608004D 572 400,00

Технические характеристики VE TITAN серии D

Камера	
Размеры камеры	Ø 6.0 мм x 27 мм 2 камеры
Размер видеоматрицы	1/8" / 1/10" CMOS
Разрешение	720 x 620 (450 000 пиксел)
Глубина резкости	10 мм ~ 100 мм / 5 мм ~ 50 мм
Поле обзора	140° / 90°
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

Подсветка	Белые светодиоды
Оптика	Оптическое стекло
Степень защиты	IP58
Зонд	
Артикуляция	2 плоскости (4 направления) 360°
Длина дистальной части камеры	5.2 см
Радиус изгиба	13 мм
Угол артикуляции	Более 120°
Материал оплетки	Нержавеющая сталь
Увеличение	2x, 4x, 8x
Блок управления и записи с LCD монитором	
Дисплей	4.3" 16:9 TFT LCD
Видео выход	TV Out
USB интерфейс	Micro USB
Тип карты памяти	SDHC Card
Запись фото	640X480 JPEG
Запись видео	640x480/1280x720 AVI
Автономное питание	Литиевая батарея 4200 mAh
Питание от сети переменного тока	Вход 100-240В 50/60Гц, выход 5В постоянного тока



Стандартный комплект поставки включает: блок управления и записи с LCD монитором, сменный зонд, кабель AV, сетевой адаптер, карта памяти SD 16 Гб, кардридер SD - USB, руководство пользователя на русском языке, кейс для хранения и транспортировки.