







Бюджетные видеоэндоскопы VE TITAN серии FXD

Видеоэндоскопы серии VE TITAN FXD – бюджетные решения дистанционного визуального контроля на длинах до 6 м и диаметром зондов 6,0мм и 9,0 мм, с возможностью переключения с прямого направления обзора на боковое, путем использования системы DUAL VIEW (две камеры и два источника света).



Стоимость VE TITAN серии FXD в рублях с НДС

Длина зонда	Стоимость	
	Ø6.0 мм без управления 2 камеры	Ø9.0 мм без управления 2 камеры
1.0 м 	VE TITAN 60-100-0 FXD Арт. TVE601000FXD 33 400,00	VE TITAN 90-100-0 FXD Арт. TVE901000FXD 20 000,00
2.0 м 	VE TITAN 60-200-0FXD Арт. TVE602000FXD 46 760,00	VE TITAN 90-200-0FXD Арт. TVE902000FXD 33 400,00
3.0 м 	VE TITAN 60-300-0FXD Арт. TVE603000FXD 60 100,00	VE TITAN 90-300-0FXD Арт. TVE903000FXD 46 750,00
4.0 м 	VE TITAN 60-400-0FXD Арт. TVE604000FXD 73 500,00	VE TITAN 90-400-0FXD Арт. TVE904000FXD 60 100,00
5.0 м 	VE TITAN 60-500-0FXD Арт. TVE605000FXD 86 850,00	VE TITAN 90-500-0FXD Арт. TVE905000FXD 73 500,00
6.0 м 	VE TITAN 60-600-0FXD Арт. TVE606000FXD 100 200,00	VE TITAN 90-600-0FXD Арт. TVE906000FXD 86 850,00

Технические характеристики VE TITAN серии FXD

Камера	
Направление обзора	Прямое 0° / боковое 90°
Поле обзора	90°
Глубина резкости	10-100 мм (прямое) / 3-100 мм (боковое)
Тип зонда	Полужёсткий с эффектом памяти
Тип видеоматрицы, размер	CMOS 1/8"
Разрешение	640x480 пиксел
Подсветка	6 белых микросветодиодов с регулировкой интенсивности
Регулировка яркости	Да
Защита	IP67 для зонда, основной блок устойчив к дождю
Температура работы зонда	от -10°C до + 50°C
Блок управления и записи с LCD монитором	
Дисплей	3,5" TFT LSD
Запись фото	JPEG 1280 x 720 пиксел
Запись видео	AVI 640x480 пиксел
Вращение кадра	180°

Стоп-кадр	Да
Увеличение	4-х кратный цифровой зум
Язык	Русский, английский, французский, немецкий, испанский, китайский и японский.
Вывод изображения	Micro USB 2.0 / TV выход / Слот для карты памяти
TV выход	PAL
Внутренняя память	Нет
Внешняя память	Карта памяти до 32 Гб
Питание	Постоянное 5В
Батарея	Аккумулятор либо Li-Ion батарея (3,7В) 2600МАч
Время работы батареи	5 часов



Стандартный комплект поставки включает: базовый блок со встроенным монитором, видео зонд, защитный бампер, кабель USB, кабель AV, сетевой адаптер 5В, зарядное устройство, аккумулятор Li-Ion 18650 (3,7В, 2600 мА/ч), защитная насадка, карта памяти Micro SD 16 Гб, кейс для хранения и транспортировки, руководство пользователя на русском языке.