


Управляемые видеоэндоскопы VE TITAN серии F35

Управляемые видеоэндоскопы VE TITAN серии F35 – обладают разрешением камеры 1 000 000 пиксел, точным механизмом всесторонней артикуляции управляемым чувствительным джойстиком, датчиком перегрева зонда, а также функцией сравнительных измерений размеров объектов.



Стоимость VE TITAN серии F35 в рублях с НДС

Длина зонда	 Ø3.8 мм управление 4x	 Ø6.0 мм управление 4x	 Ø6.0 мм управление 4x	 Ø6.0 мм управление 4x
1.0 м	VE TITAN 38-100-4F35 Арт. TVE381004F35 324 000,00	—	—	—
1.5 м	VE TITAN 38-150-4F35 Арт. TVE381504F35 387 000,00	VE TITAN 60-150-4F35 Арт. TVE601504F35 234 000,00	VE TITAN 60-150-4SVF35 Арт. TVE601504SVF35 270 000,00	VE TITAN 60-150-4DF35 Арт. TVE601504DF35 396 000,00
2.0 м	VE TITAN 38-200-4F35 Арт. TVE382004F35 450 000,00	VE TITAN 60-200-4F35 Арт. TVE602004F35 270 000,00	VE TITAN 60-200-4SVF35 Арт. TVE602004SVF35 306 000,00	VE TITAN 60-200-4DF35 Арт. TVE602004DF35 432 000,00
3.0 м	VE TITAN 38-300-4F35 Арт. TVE383004F35 513 000,00	VE TITAN 60-300-4F35 Арт. TVE603004F35 306 000,00	VE TITAN 60-300-4SVF35 Арт. TVE603004SVF35 342 000,00	VE TITAN 60-300-4DF35 Арт. TVE603004DF35 468 000,00
4.0 м	—	VE TITAN 60-400-4F35 Арт. TVE604004F35 342 000,00—	VE TITAN 60-400-4SVF35 Арт. TVE604004SVF35 378 000,00—	VE TITAN 60-400-4DF35 Арт. TVE604004DF35 504 000,00—
5.0 м	—	VE TITAN 60-500-4F35 Арт. TVE605004F35 378 000,00—	—	—
10.0 м	—	VE TITAN 60-1000-4F35 Арт. TVE6010004F35 783 000,00—	—	—

Технические характеристики VE TITAN серии F35

Камера	
Разрешение	1 000 000 пиксел
Глубина резкости	10 - 100 / 20 – 150 мм
Поле обзора	80° / 120°
Направление обзора	Прямое / боковое / прямое и боковое (2 камеры)
Подсветка	Сверхъяркие керамические светодиоды, встроенные в головку зонда
Оптика	Оптическое стекло
Корпус	Нержавеющая сталь
Степень защиты	IP67
Зонды	
Тип	Сменные
Артикуляция	2 плоскости (4 направления) 360°
Угол артикуляции	Макс. 150°
Материал оплетки	Вольфрам

Блок управления и записи с LCD монитором

Обработка изображения	Цифровое увеличение 5x
Регулировка изображения	Резкость, контраст, гамма
Геометрические измерения	Сравнительные измерения при помощи электронных шкал
Индикация перегрева зонда	Индикация на дисплее, сигнализация
Дисплей	3.5" IPS 640x480 (5.7" опционально)
Видео выход	HDMI
Интерфейс передачи данных	Micro USB
Тип карты памяти	TF (макс. 32 Гб)
Запись фото	640×480 / 1280×720 JPEG
Запись видео	640×480 / 1280×720 MOV
Автономное питание	Литиевая батарея 3.7 В, 3200mAh×2 (время работы до 8 часов)
Питание от сети переменного тока	DC 5 В, 1А
Беспроводная передача данных	По Wi-Fi на смартфон / ПК (опционально)
Язык интерфейса	Русский (доп. 13 языков)
Масса	до 0.8 кг в зависимости от зонда



Стандартный комплект поставки включает: видеоэндоскоп, аккумуляторная батарея 2x, кардридер, карта памяти TF 32 Гб, зарядное устройство, соединительный кабель USB, ткань для протирки оптики, руководство пользователя на русском языке, кейс для хранения и транспортировки.



Стандартный комплект поставки включает: блок управления и записи с LCD монитором, сменный зонд, соединительный кабель, кабель AV, сетевой адаптер, карта памяти SD 16 Гб, кардридер SD - USB, руководство пользователя на русском языке, кейс для хранения и транспортировки.