



Видеоэндоскопы VE Titan Technology GmbH Германия

Прайс-лист









Управляемые видеоэндоскопы VE TITAN серии RG

Видеоэндоскопы серии VE TITAN RG – это приборы с жестким тубусом. Основные области применения – авиация, инспекция оружейных стволов, каналов малого диаметра, например, в охлаждаемых лопатках турбин, литье. Компактный размер – одно из основных преимуществ данной серии.



Стоимость VE TITAN серии RG в рублях с НДС

Длина зонда	 Ø2.0 мм без управления	 Ø2.8 мм без управления	 Ø4.0 мм без управления	 Ø4.0 мм без управления	 Ø5.5 мм без управления
 0.3 м	VE TITAN 20-030-ORG Арт. TVE200300RG 493 000,00	VE TITAN 28-030-ORG Арт. TVE280300RG 250 900,00	VE TITAN 40-030-ORG Арт. TVE400300RG 134 400,00	VE TITAN 40-030-ORGSV Арт. TVE400300RGSV 367 500,00	VE TITAN 55-030-ORG Арт. TVE550300RG 126 000,00

Технические характеристики VE TITAN серии RG

Камера					
Размеры камеры	Ø 2.0 мм	Ø 2.8 мм	Ø 4.0 мм	Ø 4.0 мм	Ø 5.5 мм
Размер видеоматрицы	1/18"	1/18"	1/10"	1/13"	1/8"
Разрешение	400 x 400 (160.000 пиксел)	200.000 пиксел	450 000 пиксел	450 000 пиксел	480.000 пиксел
Глубина резкости	3 ~ 30 мм	5 ~ 30 мм	10 ~ 100 мм	3 ~ 50 мм	10 мм ~ ∞
Поле обзора	90°	80°	90°	150°, боковой обзор	140°
Подсветка	4 светодиода	4 светодиода	4 светодиода	4 светодиода	4 светодиода
Оптика	Оптическое стекло	Оптическое стекло	Оптическое стекло	Оптическое стекло	Оптическое стекло
Корпус	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Степень защиты	IP58	IP58	IP58	IP58	IP58
Зонд					
Увеличение	2x, 4x, 8x	2x, 4x, 8x	2x, 4x, 8x	2x, 4x, 8x	2x, 4x, 8x
Материал оболочки	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Блок управления и записи с LCD монитором					
Дисплей	4.3" 16:9 TFT LCD				
Видео выход	TV Out				
USB интерфейс	Micro USB				
Тип карты памяти	SDHC Card				
Запись фото	640x480 JPEG				
Запись видео	640x480/1280x720 AVI				
Автономное питание	Литиевая батарея 4200 mAh				
Питание от сети переменного тока	Вход 100-240В 50/60Гц, выход 5В постоянного тока				



Стандартный комплект поставки включает: блок управления и записи с LCD монитором, сменный зонд, соединительный кабель, кабель AV, сетевой адаптер, карта памяти SD 16 Гб, кардридер SD - USB, руководство пользователя на русском языке, кейс для хранения и транспортировки.