

## Управляемые инфракрасные видеоэндоскопы VE TITAN серии NV

Видеоэндоскопы серии VE TITAN NV работают без источника освещения видимого диапазона, подсветка осуществляется в невидимом человеческому глазу инфракрасном диапазоне. Данный тип приборов интересен службам безопасности и специальных подразделений.



### Стоимость VE TITAN серии NV в рублях с НДС

	 <b>Ø4.0 мм</b> управление 4х ночного видения	 <b>Ø6.0 мм</b> управление 4х ночного видения	 <b>Ø8.0 мм</b> управление 4х ночного видения
<b>Длина зонда</b>			
1.5 м	VE TITAN 40-150-4NV Арт. TVE401504NV <b>497 250,00</b>	VE TITAN 60-150-4NV Арт. TVE601504NV <b>564 750,00</b>	VE TITAN 80-150-4NV Арт. TVE801504NV <b>587 250,00</b>
2.0 м	VE TITAN 40-200-4NV Арт. TVE402004NV <b>510 750,00</b>	VE TITAN 60-200-4NV Арт. TVE602004NV <b>588 360,00</b>	VE TITAN 80-200-4NV Арт. TVE802004NV <b>613 000,00</b>
2.5 м	VE TITAN 40-250-4NV Арт. TVE402504NV <b>524 250,00</b>	VE TITAN 60-250-4NV Арт. TVE602504NV <b>612 000,00</b>	VE TITAN 80-250-4NV Арт. TVE802504NV <b>639 000,00</b>
3.0 м	VE TITAN 40-300-4NV Арт. TVE403004NV <b>537 750,00</b>	VE TITAN 60-300-4NV Арт. TVE603004NV <b>635 700,00</b>	VE TITAN 80-300-4NV Арт. TVE803004NV <b>664 800,00</b>

### Технические характеристики NV TITAN серии NV

Камера			
Размеры камеры	Ø 4.0 мм x 19 мм	Ø 6.0 мм x 15 мм	Ø 8.0 мм x 25 мм
Размер видеоматрицы	1/10"	1/8"	1/8"
Разрешение	640 x 480 пиксел	640 x 480 пиксел	640 x 480 пиксел
Глубина резкости	60 мм ~ ∞	60 мм ~ ∞	60 мм ~ ∞
Поле обзора	60°	60°	60°
Материал корпуса	Титановый сплав	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Подсветка	Инфракрасные светодиоды	Инфракрасная лазерная подсветка	Инфракрасная лазерная подсветка
Оптика	Оптическое стекло	Оптическое стекло	Оптическое стекло
Степень защиты	IP58	IP58	IP58
Зонд			
Артикуляция	2 плоскости (4 направления)	2 плоскости (4 направления)	2 плоскости (4 направления)
Длина дистальной части	3.5 см	4.0 см	5.0 см
Угол артикуляции	Более 120°	Более 120°	Более 120°
Радиус изгиба	8 мм	13 мм	13 мм
Увеличение	2x, 4x, 8x	2x, 4x, 8x	2x, 4x, 8x
Материал оплетки	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь

**Блок управления и записи с LCD монитором**

Дисплей	4.3" 16:9 TFT LCD
Видео выход	TV Out
USB интерфейс	Micro USB
Тип карты памяти	SDHC Card
Запись фото	640X480 JPEG
Запись видео	640x480/1280x720 AVI
Автономное питание	Литиевая батарея 4200 mAh
Питание от сети переменного тока	Вход 100-240В 50/60Гц, выход 5В постоянного тока



**Стандартный комплект поставки включает:** блок управления и записи с LCD монитором, сменный зонд, кабель AV, сетевой адаптер, карта памяти SD 16 Гб, кардридер SD - USB, руководство пользователя на русском языке, кейс для хранения и транспортировки.