



Видеоэндоскопы VE Titan Technology GmbH Германия

Прайс-лист



Управляемые видеоэндоскопы VE TITAN серии FL

Серия VE TITAN FL уникальна своей системой освещения. Свет подается от мощного LED источника света 5W на конец зонда, что существенно расширяет возможности осмотра труднодоступных полостей большого объема.



Стоимость VE TITAN серии FL в рублях с НДС

Длина зонда	 Ø6.0 мм управление 2x	 Ø6.0 мм управление 4x	 Ø8.5 мм управление 2x	 Ø8.5 мм управление 4x
1.5 м	VE TITAN 60-150-2FL Арт. TVE601502FL 260 500,00	VE TITAN 60-150-4FL Арт. TVE601504FL 293 900,00	—	—
2.0 м	VE TITAN 60-200-2FL Арт. TVE602002FL 288 500,00	VE TITAN 60-200-4FL Арт. TVE602004FL 321 900,00	VE TITAN 85-200-2FL Арт. TVE852002FL 247 200,00	VE TITAN 85-200-4FL Арт. TVE852004FL 280 500,00
2.5 м	VE TITAN 60-250-2FL Арт. TVE602502FL 316 500,00	VE TITAN 60-250-4FL Арт. TVE602504FL 349 900,00	VE TITAN 85-250-2FL Арт. TVE852502FL 275 200,00	VE TITAN 85-250-4FL Арт. TVE852504FL 308 500,00
3.0 м	VE TITAN 60-300-2FL Арт. TVE603002FL 344 500,00	VE TITAN 60-300-4FL Арт. TVE603004FL 377 900,00	VE TITAN 85-300-2FL Арт. TVE853002FL 303 200,00	VE TITAN 85-300-4FL Арт. TVE853004FL 336 500,00
3.5 м	—	—	VE TITAN 85-350-2FL Арт. TVE853002FL 331 200,00	VE TITAN 85-350-4FL Арт. TVE853504FL 364 500,00
4.0 м	—	—	VE TITAN 85-400-2FL Арт. TVE853002FL 359 200,00	VE TITAN 85-400-4FL Арт. TVE854004FL 392 500,00
4.5 м	—	—	VE TITAN 85-450-2FL Арт. TVE853002FL 387 200,00	VE TITAN 85-450-4FL Арт. TVE854504FL 420 500,00
5.0 м	—	—	VE TITAN 85-500-2FL Арт. TVE853002FL 415 200,00	VE TITAN 85-500-4FL Арт. TVE855004FL 448 500,00

Технические характеристики VE TITAN серии FL

Камера				
Размеры камеры	Ø 6.0 мм x 18 мм	Ø 6.0 мм x 18 мм	Ø 8.5 мм x 29 мм	Ø 8.5 мм x 29 мм
Размер видеоматрицы	1/8" цветная CMOS	1/8" цветная CMOS	1/6" цветная CMOS	1/6" цветная CMOS
Разрешение	750 x 640 (480.000 пиксел)	750 x 640 (480.000 пиксел)	1280 x 720 (1.000.000 пиксел)	1280 x 720 (1.000.000 пиксел)
Глубина резкости	10 ~ 200 мм	10 ~ 200 мм	20 ~ 200 мм	20 ~ 200 мм
Поле обзора	140°	140°	70°	70°
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Подсветка	6 Вт белая регулируемая оптоволоконная	6 Вт белая регулируемая оптоволоконная	5 Вт белая регулируемая оптоволоконная	5 Вт белая регулируемая оптоволоконная
Оптика	Оптическое стекло	Оптическое стекло	Оптическое стекло	Оптическое стекло
Степень защиты	IP67	IP67	IP67	IP67
Зонд				
Артикуляция	1 плоскость (2 направления)	2 плоскости (4 направления)	1 плоскость (2 направления)	2 плоскости (4 направления)
Длина дистальной части камеры	4,0 см	4,0 см	4,0 см	4,0 см

Угол артикуляции	Более 180°	Более 120°	Более 150°	Более 120°
Радиус изгиба	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
Увеличение	2x, 4x, 8x	2x, 4x, 8x	2x, 4x, 8x	2x, 4x, 8x
Материал оплетки	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Вольфрам	Вольфрам

Блок управления и записи с LCD монитором

Дисплей	4.3" 16:9 TFT LCD
Видео выход	TV Out
USB интерфейс	Micro USB
Тип карты памяти	SDHC Card
Запись фото	640X480 JPEG
Запись видео	640x480/1280x720 AVI
Автономное питание	Литиевая батарея 4200 mAh
Питание от сети переменного тока	Вход 100-240В 50/60Гц, выход 5В постоянного тока



Стандартный комплект поставки включает: блок управления и записи с LCD монитором, сменный зонд, соединительный кабель, кабель AV, сетевой адаптер, карта памяти SD 16 Гб, кардридер SD - USB, руководство пользователя на русском языке, кейс для хранения и транспортировки.