



# Видеоэндоскопы VE Titan Technology GmbH Германия

## Прайс-лист






## Управляемые видеоэндоскопы VE TITAN серии D

Возможность переключения направления обзора с прямого на боковой обеспечивается наличием двух камер и соответственно двух LED источников света у видеоэндоскопов серии VE TITAN D, что несомненно делает данные приборы универсальным инструментом для технической диагностики в промышленности.



### Стоимость VE TITAN серии D в рублях с НДС

Длина зонда	   Ø6.0 мм - управление 2x - 2 камеры
1.5 м	<b>VE TITAN 60-150-2D</b> Арт. TVE601502D <b>227 120,00</b>
2.0 м	<b>VE TITAN 60-200-2D</b> Арт. TVE602002D <b>241 120,00</b>
2.5 м	<b>VE TITAN 60-250-2D</b> Арт. TVE602502D <b>255 120,00</b>
3.0 м	<b>VE TITAN 60-300-2D</b> Арт. TVE603002D <b>269 120,00</b>
3.5 м	<b>VE TITAN 60-350-2D</b> Арт. TVE603502D <b>283 120,00</b>
4.0 м	<b>VE TITAN 60-400-2D</b> Арт. TVE604002D <b>297 120,00</b>
4.5 м	<b>VE TITAN 60-450-2D</b> Арт. TVE604502D <b>311 120,00</b>
5.0 м	<b>VE TITAN 60-500-2D</b> Арт. TVE605002D <b>325 120,00</b>

### Технические характеристики VE TITAN серии D

Камера	
Размеры камеры	Ø 6.0 мм x 27 мм 2 камеры
Размер видеоматрицы	1/8" / 1/10" CMOS
Разрешение	720 x 620 (450 000 пиксел)
Глубина резкости	10 мм ~ 100 мм / 5 мм ~ 50 мм
Поле обзора	140° / 90°
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Подсветка	Белые светодиоды
Оптика	Оптическое стекло
Степень защиты	IP58
Зонд	
Артикуляция	1 плоскость (2 направления)
Длина дистальной части камеры	5.2 см

Радиус изгиба	13 мм
Угол артикуляции	Более 120°
Материал оплетки	Нержавеющая сталь
Увеличение	2x, 4x, 8x
<b>Блок управления и записи с LCD монитором</b>	
Дисплей	4.3" 16:9 TFT LCD
Видео выход	TV Out
USB интерфейс	Micro USB
Тип карты памяти	SDHC Card
Запись фото	640X480 JPEG
Запись видео	640x480/1280x720 AVI
Автономное питание	Литиевая батарея 4200 mAh
Питание от сети переменного тока	Вход 100-240В 50/60Гц, выход 5В постоянного тока



**Стандартный комплект поставки включает:** блок управления и записи с LCD монитором, сменный зонд, соединительный кабель, кабель AV, сетевой адаптер, карта памяти SD 16 Гб, кардридер SD - USB, руководство пользователя на русском языке, кейс для хранения и транспортировки.